



Mobil 1™ FS 0W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube, Norway

Avansert helsyntetisk motorolje

Produktbeskrivelse

Mobil 1™ er verdens ledende merke innen syntetisk motorolje, og gir optimal ytelse og beskyttelse.

Mobil 1™ FS 0W-40 European Car Formula (Nord-Amerika) eller Protection Formula (i resten av verden) er en avansert, syntetisk motorolje som er utviklet for den nyeste bensin- og dieselmotorteknologien (uten dieselpartikkelfilter eller DPF-er) og leverer utmerket allsidig ytelse. Oljen gir eksepsjonell rengjøringssevne, slitasjebeskyttelse og totalytelse. Mobil 1 FS 0W-40 gjør at motoren holdes i like god stand som om den var ny.

Egenskaper og fordeler

Mobil 1 FS 0W-40 er fremstilt med en patentert blanding av høtytende syntetiske baseoljer som er forsterket med et nøye balansert tilsetningssystem.

- Møter eller overgår de nyeste OEM- og bransjegendkjenningene
- Gir utmerket totalytelse
- Har utmerkede egenskaper for hurtig oppstart ved lave temperaturer
- Har forbedrede friksjonsegenskaper som gir god drivstofføkonomi
- Gir rask beskyttelse for redusert motorslitasje og mindre avleiringer, selv under de mest ekstreme kjøreforhold
- Sørger for eksepsjonell rengjøring av skitne motorer.
- Overholder de nyeste OEM- og bransjegendkjenninger
- Gir utmerket totalytelse
- Har utmerkede egenskaper for hurtig oppstart ved lave temperaturer
- Gir rask beskyttelse for redusert motorslitasje og mindre avleiringer, selv under de mest ekstreme kjøreforhold
- Sørger for eksepsjonell rengjøring av skitne motorer.

Bruksområder

Takket være utstrakt samarbeid med større produsenter og bruk av den nyeste smøreteknologien, kan Mobil 1 FS 0W-40 anbefales til praktisk talt alle typer moderne kjøretøy, hvor den gir optimal ytelse selv under svært krevende kjøreforhold.

- Den nyeste motorteknologien, inkludert turbo-, direkte innsprøytnings-, diesel- og hybridmotorer
- Høtytende motorer
- De fleste driftsforhold, fra milde til ekstreme

Les alltid brukerhåndboken for å kontrollere anbefalt viskositetsklasse og spesifikasjoner for det aktuelle kjøretøyet.

Spesifikasjoner og godkjenninger

Ifølge ExxonMobil har dette produktet følgende kvalitetsnivå:
API CF
VW 503 01

Ifølge ExxonMobil har dette produktet følgende kvalitetsnivå:

FIAT FIAT 9.55535-M2

Dette produktet har følgende produsentgodkjenninger:

MB-godkjenning 229.3

MB-godkjenning 229.5

PORSCHE A40

VW 502 00

VW 505 00

NISSAN Genuine Performances

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API SN

API SM

API SL

API SJ

ACEA A3/B

ACEA A3/B4-16

Typiske produktdata

Egenskap	
Klasse	SAE 0W-40
Sulfatert aske, wt%, ASTM D 874	1,34
Tetthet ved 15 °C, g/cm ³ , ASTM D4052	0,8456
Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	226
HTHS-viskositet ved 150 °C, 1x10(6) sek(-1), mPa.s, ASTM D4683	3,6
Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	12,9
Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	70,8
Mini roterende viskositetsmåler, tilsynelatende viskositet, -40 °C, mPa.s, ASTM D4684	21600
Fosfor, wt%, ASTM D4951	0,1

Egenskap	
Totalt basetall, mg KOH/g, ASTM D2896	12,6
Viskositetsindeks, ASTM D 2270	186

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

03-2019

Esso Norge AS

Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen

N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30

<http://www.esso.no>

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com

ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO
ENERGY

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved.