



SCHEDA TECNICA CYCLON CROSS H S3 SRC ESD 29022



SPECIFICHE TECNICHE

COLORE E TAGLIE: 285 Grafite T. 38-48

TOMAIA: nappa pieno fiore pull-up ingrassato bottalato vintage.

FODERA: Solidbreath® High performance, realizzata con uno speciale tessuto "a poro aperto" che elimina l'aria "viziata" e l'umidità durante la camminata, rendendo i piedi assolutamente freschi ed asciutti.

SUOLA: Ispirata al mondo dello sport agonistico, si caratterizza per leggerezza estrema, flessibilità e capacità di spinta. La suola segue le linee sinuose del piede e viene accentuata dalla speciale nervatura laterale DFR (DIKE FLEXIBLE RIB) dipinta a mano, che ne garantisce la massima flessibilità.

BATTISTRADA: PU compatto semitrasparente Longlife®. Il battistrada scolpito dai tasselli geometrici ad incastro offre un'ampia superficie d'appoggio e garantisce una stabilità senza compromessi su ogni tipo di terreno. Gli scarichi dipinti a mano DEC (DIKE EASY CLEAN) garantiscono la rapida evacuazione di liquidi e fango.

INTERSUOLA: PU espanso Longlife®.

PUNTALE: Aluforce® puntale in fusione di alluminio, ultra leggero e ad alta resistenza.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: HighSafe-Tex® ad alta densità. Realizzata con un materiale innovativo e cucita alla tomaia garantisce il più alto standard di protezione. Resistente e flessibile.

PLANTARE: Estraibile schiuma di poliuretano a celle aperte (traspirante) shock absorber con oltre 30% di PU da reimpiego

NORME: EN ISO 20345 S3 SRC

Sistema NFC inserito a partire dalla produzione 2024

UPDATE: 02/2025