


BETONGSKRUE MED SENKHODE ELEKTROLYTISK FORSINKET



BRUKSOMRÅDE

- MFT Betongskrue med senkhode brukes til montering og feste av karm og trevirke mot betong. For innendørs bruk. Bor dimensjon: 6mm. Ved dypere monteringsdybde, bruk 6,5mm bor.



TEKNISK TABELL

Monteringsdybde	Bordim.	Maks uttrekk betong B20/25	Torx nr.
30	Ø6	1,3 kN	30
50	Ø6	1,9 kN	30

Alle mål er i mm, hvis ikke annet er oppgitt.

EGENSKAPER

- MFT Betongskrue med senkhode som forsenkes i materialet. Elektrolytisk forsinket, korrosjonsklasse C1. Høye uttrekksverdier og ideel for begrenset betongtykkelse. Gjennomgående montering. Helgjenget. Enkel å demontere. T30 bitsspor

Varenr.:NOBB-nr.:	GTIN-nr.:	Produktnavn	Dimensjon	DimensjonTotal	Lengde	MaksSeks	kanthode	Ankerlengde	Bordimensjon	Bordybde	Gjengelengde	Gjengediameter
			(D x maks feste/L)			feste						

241777	460752417034352417776	BETONGSKRUE ELF 7,5X62/92 T30 A10	7,5 x 62/92 mm	92 mm	62 mm				Ø6 mm	95 mm		
--------	-----------------------	---	-------------------	-------	----------	--	--	--	-------	-------	--	--