

MFT NYLONPLUGG

BETONG, MUR, TEGL, LECA, SIPOREX



TEKNISK TABELL

Dim.	Bor- dim.	Maks uttrekk Betong B20/25	Maks uttrekk Hultegl
4	Ø4	0,2 kN	0,1 kN
5	Ø5	0,4 kN	0,3 kN
6	Ø6	0,5 kN	0,4 kN
8	Ø8	0,8 kN	0,5 kN
10	Ø10	1,6 kN	1,0 kN
12	Ø12	2,5 kN	1,3 kN
14	Ø14	5,5 kN	-
16	Ø16	6,5 kN	-


Alle mål er i mm, hvis ikke annet er oppgitt.

BRUKSOMRÅDE

- MFT Nylonplugg til universell bruk i betong, mur, hulltegl, kompakt tegl, leca og siporex. Bruksområde +5°C til +40°C. Nylonprodukter skal ikke brukes i takkonstruksjoner pga temperaturområde opp til max +80°C i tilfelle brann.

EGENSKAPER

- MFT Nylonplugg er produsert i høykvalitetsnylon PA6 polyamide ihht ISO 1874 i grå farge. Tapp og ribbe hindrer rotering ved montering. Spesialdesignet for maksimal ekspansjonsjon. Pluggen formonteres.
- Varmebestandig -40°C til max +80°C



Varenr.:NOBB- nr.:	GTIN-nr.:	Produktnavn	Dimensjon (D x L)	Dimensjon (D x maks feste/L)	Pluggdimensjon	Plugglengde	Maks feste diameter	Utvendig diameter	Innvendig diameter	Skruedimensjon	For skruedimensjon	Minste skruelengde	Til om
-----------------------	-----------	-------------	----------------------	------------------------------------	----------------	-------------	------------------------	----------------------	-----------------------	----------------	-----------------------	-----------------------	-----------

242212	111316127034352422121	NYLONPLUGG 6X30 A15	6 x 30 mm		6 mm	30 mm						3,5 - 5,0 mm	
--------	-----------------------	------------------------	-----------	--	------	-------	--	--	--	--	--	--------------	--