

MFT NYLONPLUGG 6X30 M/SKRUE 5,0X40 MM

BETONG, MUR, TEGL, LECA, SIPOREX



EGENSKAPER

- MFT Nylonplugg m/skrue 5,0X40 mm er produsert i høykvalitetsnylon PA6 polyamide ihht ISO 1874 i grå farge. Skruen er elektrolytisk forsinket med TX25 spor. Tapp og ribbe hindrer rotering ved montering. Spesielt designet for maksimal ekspansjon. Pluggen formonteres.
- Varmebestandig -40°C til max +80°C

BRUKSOMRÅDE

- MFT Nylonplugg m/skrue til universell bruk i betong, mur, hulltegl, kompakt tegl, leca og siporex. Bruksområde +5°C til +40°C. Nylonprodukter skal ikke brukes i takkonstruksjoner pga temperaturområde opp til max +80°C i tilfelle brann.

Varenr.:NOBB-nr.:	GTIN-nr.:	Produktnavn	Dimensjon (D x L)	Dimensjon (D x maks feste/L)	Pluggdimensjon	Plugglengde	Maks feste diameter	Utvendig diameter	Innvendig diameter	Skruedimensjon	For skruedimensjon	Minste skruelengde	Tilleggskomponenter
-------------------	-----------	-------------	-------------------	------------------------------	----------------	-------------	---------------------	-------------------	--------------------	----------------	--------------------	--------------------	---------------------

NYLONPLUGG													
242219	2419570370343524221906	X30 M/	6 x 30 mm		6 mm	30 mm						3,5 - 5,0 mm	
SKRUE A12													