

MFT NYLONPLUGG 8X40 M/SKRUE 6,0X50 MM

BETONG, MUR, Tegl, LECA, SIPOREX



EGENSKAPER

- MFT Nylonplugg m/skrue 5,0x40 mm er produsert i høykvalitetsnylon PA6 polyamide ihht ISO 1874 i grå farge. Skrue er elektrolytisk forsinket med TX25 spor. Tapp og ribbe hindrer rotering ved montering. Spesialdesignet for maksimal ekspansjon. Pluggen formonteres.
- Varmebestandig -40°C til max +80°C

BRUKSOMRÅDE

- MFT Nylonplugg m/skrue til universell bruk i betong, mur, hulltegl, kompakt tegl, leca og siporex. Bruksområde +5°C til +40°C. Nylonprodukter skal ikke brukes i takkonstruksjoner pga temperaturområde opp til max +80°C i tilfelle brann.

Varenr.:NOBB-nr.:	GTIN-nr.:	Produktnavn	Dimensjon (D x L)	Dimensjon (D x maks feste/L)	Pluggdimensjon	Plugglengde	Maks feste diameter	Utvendig diameter	Innvendig diameter	Skrue dimensjon	For skrue dimensjon	Minste skrue lengde	Til om
-------------------	-----------	-------------	-------------------	------------------------------	----------------	-------------	---------------------	-------------------	--------------------	-----------------	---------------------	---------------------	--------

NYLONPLUGG													
242220	24195711703435242220	68X40 M/	8 x 40 mm		8 mm	40 mm						4,5 - 6,0 mm	
SKRUE A8													