

MFT NYLONPLUGG 8X40 M/SKRUEKROK 65X4,80 MM

BETONG, MUR, TEGL, LECA, SIPOREX



EGENSKAPER

- MFT Nylonplugg m/skruekrok 65X4,80 mm er produsert i høykvalitetsnylon PA6 polyamide ihht ISO 1874 i grå farge. Skruekroken er elektrolytisk forsinket. Tapp og ribbe hindrer rotering ved montering. Spesialdesignet for maksimal ekspansjonsjon. Pluggen formonteres.
- Varmebestandig -40°C til max +80°C

BRUKSOMRÅDE

- MFT Nylonplugg m/skruekrok til universell bruk i betong, mur, hulltegl, kompakt tegl, leca og siporex. Bruksområde +5°C til +40°C. Nylonprodukter skal ikke brukes i takkonstruksjoner pga temperaturområde opp til max +80°C i tilfelle brann.

Varenr.:	Produktnavn	Dimensjon (D x L)	Dimensjon (D x maks feste/L)	Pluggdimensjon	Plugglengde	Maks feste diameter	Utvendig diameter	Innvendig diameter	Skrue dimensjon	For skruedimensjon	Minste skruelengde	Tiltrekning (ant. omdr.)	Bordimensjon	B
242230	NYLONPLUGG 8X40 M/ SKRUEKROK A2	8 x 40 mm		8 mm	40 mm				4,8 x 65 mm (skruekrok)				Ø8 mm	5