

MFT UNIVERSALPLUGG M/KRAVE POLYPROPYLEN



TEKNISK TABELL

Dim.	Bor- dim.	Min. skruelengde
6	Ø6	45
8	Ø8	50
10	Ø10	65

Alle mål er i mm, hvis ikke annet er oppgitt.

EGENSKAPER

- MFT Universalplugg m/krave i polypropylen. Avrivbar krave. Ribbe hindrer rotering ved montering. Pluggen formonteres.

BRUKSOMRÅDE

- MFT Universalplugg m/krave til bruk i gips, betong, mur, hulltegl, kompakt tegl, leca og siporex. For lette oppheng. Ved montering i gips eller plater drar pluggen seg som en rosett i bakkant. Stort bruksområde. Plastprodukter skal aldri brukes i takkonstruksjoner i tilfelle brann.

Varenr.:NOBB- nr.:	GTIN-nr.:	Produktnavn	Dimensjon (D x L)	Dimensjon (D x maks feste/L)	Pluggdimensjon	Plugglengde	Maks feste	Utvendig diameter	Innvendig diameter	Skruedimensjon	For skruedimensjon	Minste skruelengde
243814	211200437034352438146	UNIVERSALPLUGG KRAVE 10X65 A6	10 x 65 mm		10 mm	65 mm				6 mm		65 mm