

MFT UNIVERSALPLUGG M/KRAVE OG SKRUE POLYPROPYLEN



TEKNISK TABELL

Dim.	Bor- dim.	Min. skruelengde
6	Ø6	45
8	Ø8	50
10	Ø10	65

Alle mål er i mm, hvis ikke annet er oppgitt.

BRUKSOMRÅDE

- MFT Universalplugg m/krave med skruer 5,0 x 80 mm til bruk i gips, betong, mur, hulltegl, kompakt tegl, leca og siporex. For lette oppheng. Ved montering i gips eller plater drar pluggen seg som en rosett i bakkant. Stort bruksområde. Plastprodukter skal aldri brukes i takkonstruksjoner i tilfelle brann.

EGENSKAPER

- MFT Universalplugg m/krave i polypropylen. Avrivbar krave. Ribbe hindrer rotering ved montering. Pluggen formonteres.

Varenr.:NOBB- nr.:	GTIN-nr.:	Produktnavn	Dimensjon (D x L)	Dimensjon (D x maks feste/L)	Pluggdimensjon	Plugglengde	Maks feste	Utvendig diameter	Innvendig diameter	Skruedimensjon	For skruedimensjon	Minste skruelengde
-----------------------	-----------	-------------	----------------------	------------------------------------	----------------	-------------	---------------	----------------------	-----------------------	----------------	-----------------------	-----------------------

243816	211200687034352438160	UNIVERSALPLUGG KRAVE/SKRUE 8X50 A4	8 x 50 mm		8 mm	50 mm		5,0 x 80 mm		5 mm		50 mm
--------	-----------------------	--	-----------	--	------	-------	--	-------------	--	------	--	-------