

MFT SPIKERPLUGG FOR BETONG



TEKNISK TABELL

Dim.	Bor- dim.	Maks uttrekk Betong B20/25	Pozidriv nr
4	Ø4	0,3 kN	1
5	Ø5	0,5 kN	2
6	Ø6	0,6 kN	2
8	Ø8	0,8 kN	2
10	Ø10	1,0 kN	2


Alle mål er i mm, hvis ikke annet er oppgitt.

BRUKSOMRÅDE

- MFT Spikerplugg til bruk for fester av treverk mot betong. Gjennomgående montasje og enkel i bruk. Kun bor og hammer. Gir sjokkeksponisjon og må ikke brukes i leca eller siporex. Nylonprodukter skal ikke brukes i takkonstruksjoner pga temperaturområde opp til max +80°C i tilfelle brann.

EGENSKAPER

- MFT Spikerplugg er produsert i høykvalitetsnylon PA6 polyamide iht ISO 1874 i grå farge. Må ikke brukes i leca eller siporex. Gjennomgående montasje. Stålspiker har PZ2 spor for demontering. Belastning - Lett/Middels



Varenr.:NOBB- nr.:	GTIN-nr.:	Produktnavn	Dimensjon (D x L)	Dimensjon (D x maks feste/L)	Pluggdimensjon	Plugglengde	MaksUtvendig feste diameter	Innvendig diameter	Skruedimensjon	For skruedimensjon	Minste skruelengde	Til om
-----------------------	-----------	-------------	----------------------	------------------------------------	----------------	-------------	--------------------------------	-----------------------	----------------	-----------------------	-----------------------	-----------

244015	110887547034352440156	SPIKERPLUGG 8X80/120 PZ2 A6	8 x 80/120 mm	8 mm	120 mm	80 mm						
--------	-----------------------	-----------------------------------	------------------	------	--------	----------	--	--	--	--	--	--