

MFT UNIVERSALPLUGG M/KRAVE OG SKRUE POLYPROPYLEN



BRUKSOMRÅDE

- MFT Universalplugg m/krave med skrue 6,0 x 80 mm til bruk i gips, betong, mur, hulltegl, kompakt tegl, leca og siporex. For lette oppheng. Ved montering i gips eller plater drar pluggen seg som en rosett i bakkant. Stort bruksområde. Plastprodukter skal aldri brukes i takkonstruksjoner i tilfelle brann.

TEKNISK TABELL

Dim.	Bor- dim.	Min. skruelengde	Torx nr.
10	Ø10	65	30

Alle mål er i mm, hvis ikke annet er oppgitt.

EGENSKAPER

- MFT Universalplugg m/krave i polypropylen. Avrivbar krave. Ribbe hindrer rotering ved montering. Pluggen formonteres.

Varenr.:	NOBB-nr.:	GTIN-nr.:	Dim. (D x L)	Materiale	Farge	Plugg- dim.	Plugg- lengde	Skrue- dimensjon	Overflatebelegg	Bor- dybde	Antall /F-pak
809515	48710124	7034358095152	10 x 65 mm	Polypropylene / Stål	Grå	10 mm	65 mm	6 x 80 mm	Elektrolytisk forsinket (skrue)	75 mm	50